

UNOBAT 53-68-80

Une série multifonctionnelle de
parquets sportifs Junckers



JUNCKERS

Performing on Danish design

JUNCKERS.FR

SOL SPORTIF JUNCKERS

UNOBAT 53-68-80

Cette série de sols sportifs multifonctionnels représente la nouvelle génération de BluBat 52-67-79. La mousse sportive bleue a été remplacée par une nouvelle mousse sportive recyclée, offrant des performances nettement améliorées.

La gamme UnoBat est un système de simple lambourde qui permet d'offrir une flexibilité de hauteur pour s'adapter aux renforcements des dalles existantes.

Les lambourdes UnoBat offrent un bon rapport qualité-prix et sont conçues pour être utilisées sur des sols plans.

Les lames de parquet deux frises en bois massif 22 mm sont clouées à un système de sous-construction résilient, reposant sur des lambourdes lamellées préfabriquées intégrant une couche de mousse permettant d'absorber les chocs.

Les épaisseurs de lambourdes disponibles sont de 31 mm, 46 mm et 58 mm, mousse comprise.

SOL MULTIFONCTIONNEL - MULTIPLE OPPORTUNITÉS

UTILISATION POUR

- Tous types de sports
- Salles de sport multifonctionnelles
- Des petits centres de loisirs, culturels et polyvalent, aux grandes arènes
- Rénovation



NOUVELLE MOUSSE SPORTIVE RECYCLÉE SPORT FOAM

- La mousse est une mousse de polyuréthane (PU) liée, fabriquée à partir de matériaux recyclés. Elle est granulée, vaporisée et stérilisée.
- La mousse possède d'excellentes propriétés mécaniques, offrant une grande absorption des chocs aux systèmes de parquets sportifs.



CARACTÉRISTIQUES

UNOBAT 53-68-80	
Performance	UnoBat 53 (cc 336): EN 14904 class A4 & FIBA level 1 UnoBat 53 (cc 411): EN 14904 class A4 UnoBat 68 (cc 336): EN 14904 class A4 & FIBA level 1 UnoBat 68 (cc 411): EN 14904 class A4 UnoBat 80 (cc 336): EN 14904 class A3 UnoBat 80 (cc 411): EN 14904 class A3
Utilisation	Tous les types de sports Salles de sport multi fonctionnelles Des petits centres de loisirs aux grandes arènes Remise à neuf
Type de lames	Lames de parquet massif 22 mm deux frises
Sous-construction	Simple lambourrage
Sol requis	Sol plan
Hauteur de construction	Au choix 53mm, 68mm, ou 80mm
Entraxe (c/c)	336mm 411mm
Ponçage et vitrification	Oui, jusqu'à 8 à 10 fois
Compatible sol chauffant	Oui

PARTENAIRES SPORTIFS DE JUNCKERS



FIBA International Basketball Federation

Depuis de nombreuses années, Junckers est partenaire de la FIBA, et tous les systèmes de sols sportifs Junckers sont accrédités par la FIBA pour les compétitions de niveaux 1,2,3



IHF International Handball Federation

Certaines solutions de sols sportifs Junckers sont certifiées par l'IHF



WSF World Squash Federation

Les parquets Junckers SylvaSquash sont certifiés par England Squash, la SRA et la WSF

RÉSULTATS DES TESTS

UNOBAT 53	Requirements EN 14904:A4	Requirements EN 14904:A3	Batten distance c/c 411 mm	Batten distance c/c 336 mm
Absorption des chocs	≥ 55 < 75 %	≥ 40 < 55 %	61 %	58 %
Déformation verticale	≥ 2.3 mm < 5.0 mm	≥ 1.8 < 3.5 mm	2.9 mm	2.5 mm
Rebond de balle	≥ 90 %	≥ 90 %	92 %	94 %
Friction	≥ 80 ≤ 110	≥ 80 ≤ 110	99	99
Charges roulantes	≥ 1500 N	≥ 1500 N	3000 N ¹	3500 N ¹
Charges Ponctuelles	Aucune	Aucune	5000 N ~ 500 kgs ²	5500 N ~ 550 kgs ²

UNOBAT 68	Requirements EN 14904:A4	Requirements EN 14904:A3	Batten distance c/c 411 mm	Batten distance c/c 336 mm
Absorption des chocs	≥ 55 < 75 %	≥ 40 < 55 %	61 %	59 %
Déformation verticale	≥ 2.3 mm < 5.0 mm	≥ 1.8 < 3.5 mm	2.8 mm	2.4 mm
Rebond de balle	≥ 90 %	≥ 90 %	93 %	93 %
Friction	≥ 80 ≤ 110	≥ 80 ≤ 110	99	99
Charges roulantes	≥ 1500 N	≥ 1500 N	3000 N ¹	3500 N ¹
Charges Ponctuelles	Aucune	Aucune	5000 N ~ 500 kgs ²	5500 N ~ 550 kgs ²

UNOBAT 80	Requirements EN 14904:A4	Requirements EN 14904:A3	Batten distance c/c 411 mm	Batten distance c/c 336 mm
Absorption des chocs	≥ 55 < 75 %	≥ 40 < 55 %	57 %	55 %
Déformation verticale	≥ 2.3 mm < 5.0 mm	≥ 1.8 < 3.5 mm	2.1 mm	2.0 mm
Rebond de balle	≥ 90 %	≥ 90 %	95 %	95 %
Friction	≥ 80 ≤ 110	≥ 80 ≤ 110	99	99
Charges roulantes	≥ 1500 N	≥ 1500 N	3000 N ¹	3500 N ¹
Charges Ponctuelles	Aucune	Aucune	5000 N ~ 600 kgs ²	5500 N ~ 550 kgs ²



SCANNER POUR
TROUVER LA VIDÉO
D'INSTALLATION



UN MONDE DE FINITIONS

DIFFERENTES ESSENCES DE BOIS, GRADES ET FINITIONS

Les lames de parquet Junckers sont fabriqués à 100% en bois massif garantissant une longévité sur plusieurs générations. Chaque lame est composée de deux rangées de frises assemblées par une double queue d'arronde soigneusement usinée. Elles sont également dotées de languettes et de rainures sur tous les côtés pour un ajustement précis. Ce système garantit une grande stabilité et durabilité, renforcée par un processus de séchage du bois prolongé, ce qui leur assure une résistance exceptionnelle aux impacts et minimise les mouvements naturels du bois. Ainsi, les sols sportifs Junckers restent performants même en cas de variations d'humidité au fil des saisons.

Nos sols sont finis d'usine avec notre vernis polyuréthane très résistant à l'usure et donc prêts à l'emploi dès leur installation. De plus un grand nombre de nos parquets sportifs en bois massif bénéficient de la certification Danish Indoor Climate Certificate pour les environnements intérieurs, attestant de faibles émissions de substances organiques et peuvent être livrés avec une accréditation FSC® ou PEFC

Nous garantissons une installation rapide et facile. Chaque lame de parquet a une longueur de 3700 mm et couvre environ 0.5 m²

HÊTRE

Épaisseur : 22 mm

Largeur : 129 mm

Finition : Verni ultra-mat, verni satiné et huilé

Le hêtre fait partie des parquets classiques de Junckers. Un magnifique bois clair au veinage doré idéal pour diverses activités sportives et de danse.

HÊTRE SYLVAKET

Épaisseur : 22 mm

Largeur : 129 mm

Finition : Verni ultra-mat, verni satiné et huilé

Ses excellentes propriétés en termes de résistance et la combinaison avec une structure uniforme, font du hêtre une essence parfaitement adaptée à toutes les activités sportives ou de danse. Il peut être poncé sans perdre sa couleur.

ÉRABLE

Épaisseur : 22 mm

Largeur : 129 mm

Finition : Verni ultra-mat, verni satiné et huilé

L'érable est une essence de feuillu caractérisée par la structure uniforme du fil du bois, une couleur claire naturelle et une grande résistance.

FRÊNE

Épaisseur : 22 mm

Largeur : 129 mm

Finition : Verni ultra-mat, verni satiné et huilé

Les excellentes propriétés de résistance du frêne, son apparence élégante et claire, ainsi que son motif de grain foncé créent un sol durable, idéal pour tous types d'activités sportives.



PEINTURE DE MARQUAGE AU SOL

SEULE L'IMAGINATION FIXE UNE LIMITE

Une fois le parquet sportif installé, il ne lui manque plus que la couleur et l'excitation du sport pour s'animer. Les lignes de jeu, le logo propre à chaque club, contribuent à donner un style unique et personnel au parquet.

À cet effet, Junckers fabrique sa propre gamme de peintures de marquage au sol. Junckers HP SportsLine est testée et approuvée selon la norme sportive européenne EN 14904. Elle est très résistante et disponible en blanc, rouge, vert, bleu, jaune et noir.



RAL-1021 YELLOW

RAL-3027 RED

RAL-5005 BLUE

RAL-6029 GREEN

RAL-9005 BLACK

RAL-9001 WHITE

NORDIC



Les couleurs peuvent être mélangées pour créer d'autres nuances. Pour les grands événements, tels que la Coupe du Monde de Basketball FIBA 2023 et l'Eurobasket 2022, Junckers a développé plusieurs couleurs correspondant précisément à la palette de couleurs de ces compétitions.



JUNCKERS

Performing on Danish design

