

HT600 FLOOR LACQUER

Verni de finition Monocomposant à base de PU, avec des propriétés de verni à deux composants. Classes d'Usage 32 et 33.

3 bonnes raisons d'utiliser Junckers HT600 Floor Lacquer

- 1** Facile et rapide à utiliser car il n'est pas nécessaire d'ajouter de durcisseur.
- 2** Très durable
- 3** Prêt à être utilisé pour un trafic léger après seulement 8 heures.

Appliquer HT600 FLOOR LACQUER

Sur les sols des environnements commerciaux exposés à un trafic élevé lorsqu'il n'est pas approprié de travailler avec des produits à 2 composants.



L'ACCENT SUR L'ENVIRONNEMENT

Le produit est labellisé Indoor Climate, ce qui garantit qu'il ne contient aucune substance chimique susceptible d'affecter la qualité de l'air dans la maison. Le produit a donc fait l'objet de tests approfondis concernant les dégagements gazeux et les odeurs. Il contribue également à un bon environnement de travail.

Le produit est inclus dans la base de données des produits de construction qui peuvent être utilisés dans les constructions portant le label Swan.

Pour plus d'informations, contactez votre conseiller Junckers local ou appelez le 05 59 44 85 18

Fiches de données de sécurité et de produits Rendez-vous sur junckers.fr ou en scannant le code.

Pour un usage professionnel uniquement dans:

- Bâtiments publics
- Vente au détail
- Institutions



Flashez le QR Code pour les recommandations d'utilisation et les fiches de sécurité des produits

